

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80
- plastové boční krytky



otočná kladka

367a35K080rZLD	80	30	110	43,5	13			100
357a35K100rZLD	100	30	129,5	41,5	13			100
357a35K125rZLD	125	32	154	43,5	13			100
357a35K150rZLD	150	32	180,5	51	13			120
367a35K200rZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úplnou blokací

367h35K080rZLD	80	30	110	43,5	13			100
367h35K200rZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úplnou blokací

357h35K100rZLD	100	30	129,5	47,5	13			100
357h35K125rZLD	125	32	154	41,5	13			100
357h35K150rZLD	150	32	180,5	38	13			120



otočná kladka se směrovou blokací

357r35K100rZLD	100	30	129,5	47,5	13			100
357r35K125rZLD	125	32	154	41,5	13			100
357r35K150rZLD	150	32	180,5	38	13			120

VARIANTY



29K...v

Polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým TPU běhounem, Shore A95. Plastové boční krytky.



29K...a

Polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezstopým elektricky vodivým TPE běhounem R \leq 10 Ω , Shore A80. Plastové boční krytky.



...ZRxx

Upevňovací roztažné pouzdro. Viz str.81.



...Zxxx

Upevňovací dřík. Viz str. 81.



...ZLC

Upevňovací otvor pr. 11 mm.