

90K KOLA

- ocelový svařovaný disk, černě lakovaný, s kuličkovými ložisky a vulkanizovanou elastickou pryžovou obručí

tvrdost	Shore A75	venkovní prostory	++	voda	+
pro teploty	-20°C/+80°C	vnitřní prostory	++	slaná voda	-
rychlost jejezdu	do 6 km/h	beton	++	aceton	--
lehkost jejezdu	+	dlažba	++	alkohol	++
tichost provozu	++	asfalt	++	slabá kyselina	-
tlumení vibrací	++	ocelové třísky	--	silná kyselina	--
otěruvzdornost	++	nerovný terén	+	slabé zásady	-
šetrnost k podlaze	++	nezpevněný povrch	-	silné zásady	--
odolnost proti trhání	+			rozpuštědla	--
tvarová stálost	++			ozón	+



mm



mm



mm



mm



mm



kg

	mm	mm	mm	mm	kg
90K200e-50-25	200	50	50	25	400
90K200e-80-30	200	80	80	30	600
90K200e-100-30	200	100	100	30	800
90K200e-150-35	200	150	150	35	1 000
90K250e-50-25	250	50	50	25	400
90K250e-70-30	250	70	70	30	600
90K250e-80-30	250	80	80	30	700
90K250e-100-30	250	100	100	30	800
90K250e-120-35	250	120	120	35	1 100
90K250e-150-35	250	150	150	35	1 200
90K300e-50-25	300	50	50	25	500
90K300e-80-30	300	80	80	30	850
90K300e-100-35	300	100	100	35	1 200
90K300e-120-35	300	120	120	35	1 400
90K300e-150-40	300	150	150	40	1 600
90K300e-200-40	300	200	200	40	2 000
90K300e-220-40	300	220	220	40	2 500
90K350e-80-30	350	80	80	30	900
90K350e-100-35	350	100	100	35	1 300
90K350e-150-40	350	150	150	40	1 800
90K350e-170-40	350	200	170	40	2 200
90K400e-74-25	400	80	74	25	800
90K400e-80-30	400	80	80	30	800
90K400e-100-35	400	100	100	35	1 000
90K400e-150-40	400	150	150	40	2 000
90K400e-170-60	400	200	170	60	3 000
90K400e-190-60	400	230	190	60	4 000
90K400e-220-60	400	250	220	60	4 500
90K400e-270-60	400	300	270	60	5 500
90K500e-70-35	500	70	70	35	900
90K500e-100-40	500	100	100	40	1 500
90K500e-150-60	500	150	150	60	2 500
90K500e-170-60	500	200	170	60	4 500
90K500e-190-60	500	230	190	60	5 000
90K500e-270-60	500	300	270	60	7 000

* jiné rozměry na zakázku

VARIANTY



90F...e
přírubové kolo



90W...e
kolo s uložením pero-drážka