

18K KOLA

- litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem

tvrdost	Shore A93	venkovní prostory	++	voda	+
pro teploty	-20°C/+80°C	vnitřní prostory	++	slaná voda	+
rychlost jejezdu	do 4 km/h	beton	++	aceton	-
lehkost jejezdu	++	dlažba	+	alkohol	++
tichost provozu	+	asfalt	-	slabá kyselina	+
tlumení vibrací	+	ocelové třísky	-	silná kyselina	-
otěruvzdornost	++	nerovný terén	--	slabé zásady	-
šetrnost k podlaze	++	nezpevněný povrch	--	silné zásady	--
odolnost proti trhání	++			rozpuštědla	-
elasticita	++			ozón	+



mm



mm



mm



mm



mm



kg



18K085v-75-20	85	75	75	-	20	750
----------------------	----	----	----	---	----	-----

* další rozměry na zakázku

18K050vs-15-10	50	14	15	-	10	80
18K075vs-20-20	75	20	20	-	20	100
18K080vs-25-25	80	25	25	-	25	200
18K100vs-41-20	100	38	41	49	20	295
18K100vs-60-20	100	50	60	65	20	400
18K125vs-41-20	125	38	41	59	20	450
18K125vs-60-20	125	50	60	65	20	550
18K150vs-44-20	150	35	44	65	20	450
18K150vs-60-20	150	50	60	65	20	750
18K150vs-70-20	150	64	70		20	950
18K150vs-82-30	150	75	82	80	30	1 050
18K200vs-44-20	200	40	44	65	20	750
18K200vs-60-20	200	50	60	65	20	1 000
18K200vs-70-25	200	64	70		25	1 200
18K200vs-82-30	200	75	82	80	30	1 400
18K200vs-108-40	200	100	108	114	40	1 800
18K250vs-60-20	250	50	60	67	20	1 200
18K250vs-70-25	250	64	70		25	1 350
18K250vs-82-30	250	75	82	80	30	1 800
18K250vs-108-40	250	100	108	114	40	2 200
18K300vs-60-20	300	50	60	67	20	1 400
18K300vs-70-25	300	64	70		25	1 600
18K300vs-82-30	300	75	82	83	30	2 200
18K300vs-108-40	300	100	108	114	40	2 800
18K400vs-82-30	400	75	82	114	30	2 500
18K400vs-108-40	400	100	108	120	40	3 500
18K450vs-82-35	450	75	82	120	35	3 000
18K500vs-82-35	500	75	82	120	35	3 200

VARIANTY



18G...vs
s kluzným ložiskem



18R...vs
s válečkovým ložiskem



18A...vs
s kuličkovým ložiskem