

## 91K KOLA

- ocelový svařovaný disk, černě lakovaný, s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem

tvrdost	Shore A93 +-3	venkovní prostory	++	voda	+
pro teploty	-20°C/+80°C	vnitřní prostory	++	slaná voda	+
rychlost jejezdu	do 4 km/h	beton	++	aceton	-
lehkost jejezdu	++	dlažba	+	alkohol	++
tichost provozu	+	asfalt	-	slabá kyselina	-
tlumení vibrací	+	ocelové třísky	-	silná kyselina	-
otěruvzdornost	++	nerovný terén	--	slabé zásady	-
šetrnost k podlaže	++	nezpevněný povrch	--	silné zásady	-
odolnost proti trháání	++			rozpuštědla	-
tvarová stálost	++			ozón	+



mm



mm



mm



mm



mm



kg

	mm	mm	mm	mm	mm	kg
91K200v-60-30	200	60	60	-	30	1 200
91K200v-80-30	200	80	80	-	30	2 000
91K200v-100-30	200	100	100	-	30	2 200
91K200v-120-35	200	120	120	-	35	2 500
91K250v-60-30	250	60	60	-	30	1 500
91K250v-80-30	250	80	80	-	30	1 900
91K250v-100-30	250	100	100	-	30	2 400
91K250v-120-35	250	120	120	-	35	3 000
91K250v-150-35	250	150	150	-	35	3 800
91K300v-60-30	300	60	60	-	30	1 500
91K300v-80-30	300	80	80	-	30	2 500
91K300v-100-35	300	100	100	-	35	2 900
91K300v-120-35	300	120	120	-	35	3 500
91K300v-150-40	300	150	150	-	40	4 500
91K300v-200-40	300	200	200	-	40	6 000
91K350v-80-35	350	80	80	-	35	2 400
91K350v-100-40	350	100	100	-	40	3 200
91K350v-150-50	350	150	150	-	50	5 000
91K350v-200-60	350	200	200	-	60	7 000
91K400v-80-50	400	80	80	-	50	3 000
91K400v-100-50	400	100	100	-	50	3 500
91K400v-120-50	400	120	120	-	50	4 000
91K400v-150-60	400	150	150	-	60	5 500
91K400v-200-60	400	200	200	-	60	6 500
91K500v-100-50	500	100	100	-	50	3 500
91K500v-120-50	500	120	120	-	50	4 500
91K500v-150-60	500	150	150	-	60	6 000
91K500v-200-60	500	200	200	-	60	6 500

\* jiné rozměry na zakázku

## VARIANTY



91F...v  
přírubové kolo



91W...v  
kolo s uložením pero-drážka