

94K KOLA

- litinové lakované kolo s okolkem s kuličkovými ložisky

tvrdost		venkovní prostory	+	voda	-
pro teploty	-100°C/+600°C	vnitřní prostory	+	slaná voda	-
rychlost pojezdu	do 4 km/h	beton		aceton	+
lehkost pojezdu	++	dlažba		alkohol	+
tichost provozu	--	asfalt		slabá kyselina	--
tlumení vibrací	--	ocelové třísky	++	silná kyselina	--
otěruvzdornost	++	nerovný terén		slabé zásady	--
šetrnost k podlaze		nezpevněný povrch		silné zásady	--
odolnost proti trhání				rozpuštědla	-
tvarová stálost	++			ozón	+



mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

	100	125	150	200	250	300	300	400
94K100ss-50-20	100	38	125	50	50	20	800	
94K125ss-50-20	125	38	145	50	50	20	900	
94K150ss-50-20	150	38	180	50	50	20	1 000	
94K200ss-58-20	200	46	230	58	58	20	1 500	
94K250ss-64-25	250	50	300	64	64	25	2 500	
94K300ss-60-30	300	45	340	60	60	30	2 400	
94K300ss-75-50	300	55	340	75	75	50	2 700	
94K400ss-100-55	400	75	440	100	100	55	3 500	

! teplotní odolnost se vztahuje pouze ke kolům, nutno volit odpovídající ložiska

VARIANTY



94G...vs
s kluzným ložiskem



94R...vs
s válečkovým ložiskem



94A...vs
s kuželíkovým ložiskem