


## 96K KOLA

- litinové lakované kolo se žlábkem s kuličkovými ložisky

tvrdost		venkovní prostory	+	voda	-
pro teploty	-100°C/+600°C	vnitřní prostory	+	slaná voda	-
rychlost pojezdu	do 4 km/h	beton		aceton	+
lehkost pojezdu	++	dlažba		alkohol	+
tichost provozu	--	asfalt		slabá kyselina	--
tlumení vibrací	--	ocelové třísky	++	silná kyselina	--
otěruvzdornost	++	nerovný terén		slabé zásady	--
šetrnost k podlaze		nezpevněný povrch		silné zásady	--
odolnost proti trhání				rozpuštědla	-
tvarová stálost	++			ozón	+



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>96R075ss-45-20</b>	75	35	22	11	50	45	20	225
<b>96K100ss-60-20</b>	100	45	22	11	65	60	20	360
<b>96K125ss-60-20</b>	125	45	22	11	65	60	20	675
<b>96K150ss-60-20</b>	150	45	22	11	65	60	20	700
<b>96K150ss-82-25</b>	150	75	35	18	80	82	25	1 350
<b>96K200ss-60-20</b>	200	45	22	11	65	60	20	900
<b>96K200ss-82-25</b>	200	75	35	18	80	82	25	1 600
<b>96K250ss-82-25</b>	250	75	35	18	80	82	25	2 250
<b>96K300ss-82-25</b>	300	75	35	18	80	82	25	2 700

! teplotní odolnost se vztahuje pouze ke kolům, nutno volit odpovídající ložiska

## VARIANTY



**96G...vs**  
s kluzným ložiskem



**96R...vs**  
s válečkovým ložiskem



**96A...vs**  
s kuželíkovým ložiskem