


## 97K KOLA

- zápusťkově kované kolo z legované oceli se žlábkem s kuličkovými ložisky

tvrdost		venkovní prostory	+	voda	-
pro teploty	-100°C/+600°C	vnitřní prostory	+	slaná voda	-
rychlost jejezdu	do 4 km/h	beton		aceton	+
lehkost jejezdu	++	dlažba		alkohol	+
tichost provozu	--	asfalt		slabá kyselina	--
tlumení vibrací	--	ocelové třísky	++	silná kyselina	--
otěruvzdornost	++	nerovný terén		slabé zásady	--
šetrnost k podlaze		nezpevněný povrch		silné zásady	--
odolnost proti trhání				rozpuštědla	-
tvarová stálost	++			ozón	+



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>97K100ss-56-20</b>	100	50	22	11	65	56	20	1 000
<b>97K125ss-56-20</b>	125	50	22	11	65	56	20	1 100
<b>97K150ss-56-20</b>	150	50	22	11	80	56	20	1 150
<b>97K150ss-82-30</b>	150	75	35	11	84	82	30	3 000
<b>97K200ss-82-20</b>	200	50	22	11	84	82	20	2 300
<b>97K200ss-82-30</b>	200	75	22	11	84	82	30	3 100
<b>97K250ss-80-30</b>	250	75	35	18	84	80	30	4 500

! teplotní odolnost se vztahuje pouze ke kolům, nutno volit odpovídající ložiska

## VARIANTY



**97G...vs**  
s kluzným ložiskem



**97R...vs**  
s válečkovým ložiskem



**97A...vs**  
s kuželíkovým ložiskem