

# PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezstopým TPE běhounem, Shore A80



## otočná kladka

<b>357a29G100rZPF</b>	100	30	129,5	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100
<b>357a29G125rZPF</b>	125	30	154	43,5		95x70	75x45/72x52	9	100



## otočná kladka s úplnou blokací

<b>357h29G100rZPF</b>	100	30	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	100
<b>357h29G125rZPF</b>	125	30	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100



## otočná kladka se směrovou blokací

<b>357r29G100rZPF</b>	100	30	129,5	47,5		95x70	75x45/72x52	9	100
<b>357r29G125rZPF</b>	125	30	154	41,5		95x70	75x45/72x52	9	100



## pevná kladka

<b>354a29G100rZPF</b>	100	30	129,5			95x70	75x45/72x52	9	100
<b>354a29G125rZPF</b>	125	30	154			95x70	75x45/72x52	9	100

## VARIANTY



### ...ZPD

Montážní deska 77x67 mm  
s roztečí otvorů 61x51/50x42mm.  
Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.