

PŘÍSTROJOVÉ KLDKY

- ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
- otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
- ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou pryžovou obručí, Shore A80
- ocelové pozinkované boční krytky



otočná kladka

367a32C080bZLD	80	30	110	43,5	13			80
357a32C100bZLD	100	32	129,5	41,5	13			80
357a32C125bZLD	125	32	154	43,5	13			100
357a32C150bZLD	150	32	180,5	51	13			110
367a32C200bZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úplnou blokací

367h32C080bZLD	80	30	110	43,5	13			80
367h32C200bZLD	200	32	234	61	13			120



otočná kladka s úpnou blokací

357h32C100bZLD	100	32	129,5	47,5	13			80
357h32C125bZLD	125	32	154	41,5	13			100
357h32C150bZLD	150	32	180,5	38	13			110



otočná kladka se směrovou blokací

357r32C100bZLD	100	32	129,5	47,5	13			80
357r32C125bZLD	125	32	154	41,5	13			100
357r32C150bZLD	150	32	180,5	38	13			110

VARIANTY



32C...a
Ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezstopou elektricky vodivou pryžovou obručí $R \leq 10^4 \Omega$, Shore A80. Ocelové pozinkované boční krytky.



...ZLC
Upevňovací otvor pr. 11 mm.



...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro. Viz str. 81.



...Zxxx
Upevňovací dílek. Viz str. 81.