

REDUKCE UPEVŇOVACÍHO OTVORU PRO SÉRII 367



- redukce otvoru 12,2/10,2 mm
- ocelová pozinkovaná
F 540 066 176 Z redukce 12/10

UPEVŇOVACÍ ROZTAŽNÁ POUZDRA PRO SÉRII 34I



kruhový průřez

kód	pro světlost	upevňovací čep
R10	13,9-14,8	M10x65
R11	14,9-15,8	M10x65
R12	15,9-16,8	M10x65
R13	16,9-17,8	M10x65
R14	17,9-18,8	M10x65
R15	18,9-19,8	M10x65
R16	19,9-21,8	M10x65
R17	21,9-22,8	M10x65
R18	22,9-23,8	M10x65
R19	23,9-25,8	M10x65
R20	25,9-28,8	M10x65
R21	28,9-32	M10x65



čtvercový průřez

kód	pro světlost	upevňovací čep
R22	16,6-18,7	M10x65
R23	18,8-19,5	M10x65
R24	19,6-21,5	M10x65
R25	21,6-22,5	M10x65
R26	22,6-24,5	M10x65
R27	24,6-26,5	M10x65
R28	26,6-28,5	M10x65
R29	28,6-33,0	M10x65

UPEVŇOVACÍ ROZTAŽNÁ POUZDRA KLADEK



kruhový průřez

kód	pro světlost	upevňovací šroub
R66	17,8 - 19,7	M10/M12x85
R67	19,8 - 21,7	M10/M12x85
R68	21,8 - 24,7	M10/M12x85
R69	24,8 - 28,7	M10/M12x85
R70	28,8 - 32,7	M10/M12x85



čtvercový průřez

kód	pro světlost	upevňovací šroub
R71	19,6 - 20,9	M10/M12x85
R72	21,0 - 21,9	M10/M12x85
R73	22,0 - 24,0	M10/M12x85
R75	25,8 - 28,5	M10/M12x85
R76	28,6 - 29,5	M10/M12x85
R77	29,6 - 32,7	M10/M12x85
R79	34,6 - 37,0	M10/M12x85

UPEVŇOVACÍ DŘÍK PŘÍSTROJOVÝCH POJ. KOL



ocelový dřík s příčným zajišťovacím otvorem, pozinkovaný

kód	průměr	délka	zaj. otvor
Z22	22	45	M8
Z522	24	45	M8
Z24,5	24,5	45	M8
Z27,8	27,8	45	M8

Pozn.: jiné rozměry vyrobíme na zakázku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSOKOZÁTĚŽOVÝCH POJ. KOL



Pedál směrové blokace pro sérii 712



mm



mm

r 712 GPK

59-80

12



Pedál směrové blokace pro sérii 824

r 824 GPL

105

12